



Automatic Cleaning

A-CS-100A

セミオートダイサ等で切断・溝加工されたワークのスピン洗浄・乾燥に最適です。
最大吐出圧 10MPa の高圧スプレー洗浄とスウィングアーム式洗浄ノズルの駆動範囲を
ワークサイズに合わせることで優れた洗浄能力を実現。
最大Φ 8" のフレームまで対応できます。

- 高回転 3000min⁻¹ まで使用可能
- ワークサイズ 5 ~ 8 インチ対応
- 高圧洗浄、リンス洗浄、エアードライ標準装備



株式会社東京精密

A-CS-100A 仕様

対応ワークサイズ	Φ5～Φ8インチ
テーブル回転数	30～3000min ⁻¹
高压洗浄圧	3～10MPa
リンス洗浄圧	0.4MPa以下
エアー乾燥圧	0.7MPa以下
諸元	
電源	単相AC100V 50-60Hz
最大消費電力	500VA
エアー源	0.5～0.7MPa 200ℓ/min(ANR)
水源	0.2～0.5MPa 2ℓ/min
装置寸法	400 ^W ×650 ^D ×1076 ^H
装置重量	125kg

株式会社東京精密 (お問合せはお近くの取扱店まで)

■半導体製造機器取扱営業所

東京営業所	(042)631-5211	(042)631-5234
大阪営業所	(06)6821-0361	(06)6821-0210
九州営業所	(097)538-1985	(097)538-1989

■半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所	(022)224-0177	(022)224-7083
山形出張所	(023)631-5125	(023)625-4129
鶴岡出張所	(0235)29-8020	(0235)29-8022
会津出張所	(0242)38-2359	(0242)29-1251
東京CE課	(042)642-0358	(042)642-0367
東京CE課/土浦出張所	(0298)34-8550	(0298)31-6808
四日市出張所	(0593)61-6610	(0593)66-2210

北陸出張所	(076)422-6756	(076)422-6757
大阪CE課	(06)6821-0225	(06)6821-0210
東広島出張所	(082)493-5618	(082)493-5619
熊本出張所	(096)387-5188	(096)386-1592
九州CE課	(097)534-3291	(097)538-1989
国分出張所	(0995)43-2510	(0995)43-2586
八王子パーツセンター	(042)642-0381	(042)642-0397

■東精エンジニアリング

土浦事業所CEグループ	(029)830-1882	(029)830-1881
土浦事業所パーツセンター	(029)830-1882	(029)830-1881
名古屋事業所	(0561)32-3605	(0561)34-2744